# Technisches Datenblatt
# NEXO 185

OPTIONEN

| | |
|---|---|
| **Feuerraumtür** | |
| Stahltür | ✓ |
| Vollglas-Feuerraumtür | ✓ |
| **Seitenfenster** | |
| Ohne Seitenfenster | ✓ |
| Zwei Seitenfenster | ✓ |
| Ein Seitenfenster (links/rechts) | ✓ |
| **Holzfach-Modul** | |
| Ohne Holzfach-Modul | ✓ |
| Mit Holzfach-Modul | ✓ |
| **Lackierungen** | |
| Schwarz | ✓ |
| Platin | ✓ |
| Mokka | ✓ |
| Nickel | ✓ |
| Sand | ✓ |
| Weiss | ✓ |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# NEXO 185

| Türgriffe | |
|---|---|
| Eichenholz Schwarz | ✓ |
| «Classic» | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| Corian® | ✓ |
| Rindsleder Braun | ✓ |
| Rindsleder Schwarz | ✓ |
| Eiche Natur | ✓ |
| **Deckplatten** | |
| Stahl 8 mm | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| Speckstein | ✓ |
| **Speicher-Modul©** | |
| Speicher-Modul© | 100 \| 75 kg |
| **Luftsteuerung** | |
| CleverAIR™ | ✓ |
| Manuell | ✓ |
| **AIR-System** | |
| AIR-System | ✓ |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# NEXO 185

| Drehkonsole | |
|---|---|
| Drehkonsole | ✓<br>Mit einer Drehkonsole ist der Rauchabgang nur nach oben möglich. |
| **Seitenbank** | |
| Seitenbank schmal | ✓ |
| Seitenbank breit | ✓ |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# NEXO 185

PRODUKT INFORMATIONEN

| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | |
|---|---|
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 231 - 343 kg |
| **Ø Rauchabgang** | |
| Ø Rauchabgang | 150 mm |
| **Ø Lufteintritt** | |
| Ø Lufteintritt | 100 mm |
| **Rauchrohr-Abgang** | |
| Oben | ✓ |
| Hinten | ✓ |
| Seitlich | ✓ |
| **Prüfungen** | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Mehrfachbelegung | ✓ |
| Eco Design | ✓ |
| EN NORM | EN 13240 |
| MINERGIE® Kompatibel | ✓ |
| DIBt | Z-43.12-454 |
| BImSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe energetica di appartenenza | 4 Stelle |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# NEXO 185

LEISTUNGEN

| Wärmeleistung | |
|---|---|
| Nennwärmeleistung | 5.7 kW |
| Heizleistung min./max. | 2-9 kW |
| Holzaufgabemenge | 1.8 ≈ kg/h |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Verbrennungsluftbedarf | 14.4 $m^3$/h |
| **Tripelwerte** | |
| Abgasmassenstrom | 4.9 g/s |
| Abgastemperatur | 268 °C |
| Erforderlicher Förderdruck | 12 Pa |
| Erforderlicher Förderdruck bei 0.8-facher Nennwärmeleistung | 10 Pa |
| **Brandverhalten** | |
| Staub bei 13 % O2 | 4 mg/$Nm^3$ |
| CO Emission bei 13 % O2 | 0.0906 % |
| CO Emission bei 13 % O2 | 1132 mg/$Nm^3$ |
| CO2 Gehalt | 10.2 % |
| OGC bei 13 % O2 | 51 mg/$Nm^3$ |
| NOx bei 13 % O2 | 91 mg/$Nm^3$ |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# NEXO 185

Hinweis
In Frankreich gelten andere Werte. Bitte beachten Sie die Leistungserklärung für Frankreich.

INSTALLATION

| Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster) | |
|---|---|
| A: nach hinten | 100 mm |
| B: zur Seitenwand | 350 mm |
| C: nach vorne | 900 mm |
| D: nach oben | 400 mm |
| **Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfenster)** | |
| A: nach hinten | 100 mm |
| B: zur Seitenwand | 450 mm |
| C: nach vorne | 800 mm |
| D: nach oben | 400 mm |

Hinweis
Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 (0)41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# NEXO 185

Skizzen Sicherheitsabstände















ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 (0)41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch