

# Technisches Datenblatt

## Q-BE XL

### OPTIONEN

| Feuerraumtür          |            |
|-----------------------|------------|
| Stahltür              | ✓          |
| Vollglas-Feuerraumtür | ✓          |
| Lackierungen          |            |
| Schwarz               | ✓          |
| Platin                | ✓          |
| Mokka                 | ✓          |
| Nickel                | ✓          |
| Sand                  | ✓          |
| Weiss                 | ✓          |
| Türgriffe             |            |
| Eichenholz Schwarz    | ✓          |
| Edelstahl             | ✓          |
| Corian®               | ✓          |
| Rindsleder Braun      | ✓          |
| Rindsleder Schwarz    | ✓          |
| Eiche Natur           | ✓          |
| Speicher-Modul©       |            |
| Speicher-Modul©       | 85   25 kg |
| Luftsteuerung         |            |
| CleverAIR™            | ✓          |



# Technisches Datenblatt

## Q-BE XL

|                   |   |
|-------------------|---|
| AIR-System        |   |
| AIR-System        | ✓ |
| Seitenbank        |   |
| Seitenbank schmal | ✓ |
| Seitenbank breit  | ✓ |

### Hinweis

Der Feuerraum von Q-BE XL ist als Standard drehbar.

# Technisches Datenblatt

## Q-BE XL

### PRODUKT INFORMATIONEN

| Gewicht je nach Modell/Ausstattung |             |
|------------------------------------|-------------|
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 158 kg      |
| Ø Rauchabgang                      |             |
| Ø Rauchabgang                      | 150 mm      |
| Ø Lufteintritt                     |             |
| Ø Lufteintritt                     | 100 mm      |
| Rauchrohr-Abgang                   |             |
| Oben                               | ✓           |
| Hinten                             | ✓           |
| Seitlich                           | ✓           |
| Prüfungen                          |             |
| Energieeffizienzklasse             | A           |
| Mehrfachbelegung                   | ✓           |
| Eco Design                         | ✓           |
| EN NORM                            | EN 13240    |
| MINERGIE® Kompatibel               | ✓           |
| DIBt                               | Z-43.12.403 |
| BImSchV                            | Stufe 2     |
| Flamme Verte                       | 7*          |
| Classe energetica di appartenenza  | 4 Stelle    |

# Technisches Datenblatt

## Q-BE XL

### LEISTUNGEN

| Wärmeleistung                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nennwärmeleistung                                           | 5.9 kW                 |
| Heizleistung min./max.                                      | 4-8 kW                 |
| Holzaufgabemenge                                            | 2 ≈ kg/h               |
| Wirkungsgrad                                                | 80 %                   |
| Verbrennungsluftbedarf                                      | 15.5 m <sup>3</sup> /h |
| Tripelwerte                                                 |                        |
| Abgasmassenstrom                                            | 5.1 g/s                |
| Abgastemperatur                                             | 300 °C                 |
| Erforderlicher Förderdruck                                  | 12 Pa                  |
| Erforderlicher Förderdruck bei 0.8-facher Nennwärmeleistung | 10 Pa                  |
| Brandverhalten                                              |                        |
| Staub bei 13 % O <sub>2</sub>                               | 16 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| CO Emission bei 13 % O <sub>2</sub>                         | 0.069 %                |
| CO Emission bei 13 % O <sub>2</sub>                         | 862 mg/Nm <sup>3</sup> |
| CO <sub>2</sub> Gehalt                                      | 11.3 %                 |
| OGC bei 13 % O <sub>2</sub>                                 | 55 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| NO <sub>x</sub> bei 13 % O <sub>2</sub>                     | 53 mg/Nm <sup>3</sup>  |

# Technisches Datenblatt

## Q-BE XL

### INSTALLATION

| Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster) |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| A: nach hinten                                          | 200 mm |
| B: zur Seitenwand                                       | 200 mm |
| C: nach vorne                                           | 750 mm |
| D: nach oben                                            | 500 mm |
| Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfenster)  |        |
| A: nach hinten                                          | 200 mm |
| B: zur Seitenwand                                       | 750 mm |
| C: nach vorne                                           | 750 mm |
| D: nach oben                                            | 500 mm |

### Hinweis

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.

# Technisches Datenblatt

## Q-BE XL

### Skizzen Sicherheitsabstände

