

Notified Body: 1235



Produced at:

RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark

EN 13240:2001+A2:2004  
EC.NO: 838

17

Raumheizer für feste Brennstoffe  
Appliance fired by wood  
Poêle pour combustibles solides

Q-Tee II / Q-Tee II C / Q-Tee II C SST

AFSTAND TIL BRÆNDBART, BAGVÆG  
ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, HINTEN  
DISTANCE TO COMBUSTIBLE BACK WALL  
DIST. ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, ARRIÈRE

AFSTAND TIL BRÆNDBART, SIDEVÆG  
ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, SEITE  
DISTANCE TO COMBUSTIBLE SIDE WALL  
DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, COTÉ

AFSTAND TIL BRÆNDBART, MØBLERING  
ABSTAND VORNE ZU BRENNBAREN MÖBELN  
DISTANCE TO FURNITURE AT THE FRONT  
DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, DEVANT

CO EMISSION  
CO EMISSION IN DEN VERBRENNUNGSPRODUKTEN  
EMISSION OF CO IN COMBUSTION PRODUCTS  
EMISSION CO DANS LES PRODUITS COMBUSTIBLES

STØV / STAUB /  
DUST / POUSSIÈRES:

RØGGASTEMPERATUR / ABGASTEMPERATUR /  
FLUE GAS TEMPERATURE / TEMPÉRATURE DES GAZ DE FUMÉE:

NOMINEL EFFEKT / HEIZLEISTUNG /  
THERMAL OUTPUT / PUISSANCE CALORIFIQUE:

VIRKNINGSGRAD / ENERGIEEFFIZIENZ /  
ENERGY EFFICIENCY / EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE:

DK: Brug kun anbefalede brændsler. Følg instrukserne i brugermanualen.  
Anordningen er egnet til røggassamleledning og intervaltøring.

DE: Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung.  
Zeitbrandfeuerstätte. Nur empfohlene Brennstoffe einsetzen.

UK: Fuel types (only recommended). Follow the installation and  
operating instruction manual. Intermittent operation.

F: Veuillez lire et observer les instructions du mode d'emploi.  
Foyer à durée de combustion limitée, homologué pour cheminée à  
connexions multiples. Utiliser seulement les combustibles recommandés.

Hergestellt für /Produced for:

ATTIKA FEUER AG, Brunnmatt 16, CH-6330 Cham / RAIS A/S, Industrivej 20, DK-9900 Frederikshavn

DK: 300mm SE BRUGERVEJLEDNING  
DE: 300mm SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG  
UK: 300mm SEE USER MANUAL  
FR: 300mm CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR

DK: 400 mm/SE BRUGERVEJLEDNING  
DE: 400 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG  
UK: 400 mm/SEE USER MANUAL  
FR: 400 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR

DK: 1200 mm/SE BRUGERVEJLEDNING  
DE: 1200 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG  
UK: 1200 mm/SEE USER MANUAL  
FR: 1200 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR

DK: 0,079%  
DE: 0,079% / 989 mg/Nm<sup>3</sup>  
UK: 0,079%  
FR: 0,079%

DK: 14 mg/Nm<sup>3</sup> / DE: 14 mg/Nm<sup>3</sup>  
UK: 14 mg/Nm<sup>3</sup> / FR: 14 mg/Nm<sup>3</sup>

DK: 263°C / DE: 263°C  
UK: 263°C / FR: 263°C

DK: 6,5 kW / DE: 6,5 kW  
UK: 6,5 kW / FR: 6,5 kW

DK: 81% / DE: 81%  
UK: 81% / FR: 81%

DK: BRÆNDE

DE: HOLZ

UK: WOOD

FR: BOIS

15a B-VG

# CE-LABEL

## 842 Q-Tee II (2021 Variant)

## 838 Q-Tee II

## 834 Q-Tee II C

## 833 Q-Tee II C SST