

# Technisches Datenblatt

## VIVA 120 L GAS

### OPTIONEN

| Feuerraumtür          |       |
|-----------------------|-------|
| Stahltür              | ✓     |
| Vollglas-Feuerraumtür | ✓     |
| Seitenfenster         |       |
| Ohne Seitenfenster    | ✓     |
| Zwei Seitenfenster    | ✓     |
| Lackierungen          |       |
| Schwarz               | ✓     |
| Platin                | ✓     |
| Mokka                 | ✓     |
| Nickel                | ✓     |
| Sand                  | ✓     |
| Weiss                 | ✓     |
| Deckplatten           |       |
| Stahl 8 mm            | ✓     |
| Stahl 28 mm           | ✓     |
| Edelstahl             | ✓     |
| Speckstein            | ✓     |
| Speicher-Modul©       |       |
| Speicher-Modul©       | 25 kg |
| Seitenbank            |       |
| Seitenbank (VIVA L)   | ✓     |



# Technisches Datenblatt

## VIVA 120 L GAS

| Bedienung       |          |
|-----------------|----------|
| Fernbedienung   | Standard |
| attika Fire App | Option   |
| Home Automation | Option   |

# Technisches Datenblatt

## VIVA 120 L GAS

### PRODUKT INFORMATIONEN

| Anschlüsse                         |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Rauchrohr Ø (LAS)                  | 100/150 mm            |
| Gasanschluss                       | Ø 12 mm   1/2"   3/8" |
| Rauchrohr-Abgang                   |                       |
| Oben                               | ✓                     |
| Hinten                             | ✓                     |
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung |                       |
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 90 - 130 kg           |
| Zulässige Schornsteinsysteme       |                       |
| Schiedel Ontop Metaloterm          | ✓                     |
| Jeremias                           | ✓                     |
| M&G Group                          | ✓                     |
| Poujoulat                          | ✓                     |
| Prüfungen                          |                       |
| Energieeffizienzklasse             | A                     |
| CE                                 | EU 2016/426           |
| SVGW                               | 18-035-3              |

# Technisches Datenblatt

## VIVA 120 L GAS

### LEISTUNGEN

| Leistungsbereich        |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Erdgas   G20/20 mbar    | 1.2-6.4 kW             |
| Propangas   G31/50 mbar | 1.3-5.8 kW             |
| Gasverbrauch            |                        |
| Erdgas   G20/20 mbar    | 0.84 m <sup>3</sup> /h |
| Propangas   G31/50 mbar | 0.57 m <sup>3</sup> /h |
| Maximale Belastung      |                        |
| Erdgas   G20/20 mbar    | 9.1 kW                 |
| Propangas   G31/50 mbar | 8 kW                   |
| Wirkungsgrad            |                        |
| Erdgas   G20/20 mbar    | 78 %                   |
| Propangas   G31/50 mbar | 78 %                   |

# Technisches Datenblatt

## VIVA 120 L GAS

### INSTALLATION

| Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster) |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| A: nach hinten                                          | 50 mm   |
| B: zur Seitenwand                                       | 250 mm  |
| C: nach vorne                                           | 700 mm  |
| D: nach oben                                            | 1000 mm |
| Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfenster)  |         |
| A: nach hinten                                          | 50 mm   |
| B: zur Seitenwand                                       | 300 mm  |
| C: nach vorne                                           | 700 mm  |
| D: nach oben                                            | 1000 mm |

# Technisches Datenblatt

## VIVA 120 L GAS

### Skizzen Sicherheitsabstände

