

OPTIONS

Cadre design (non porteur)		
Noir	✓	
Acier inox	✓	
Verre antireflet		
Verre antireflet	✓	
Utilisation		
Télécommande	Standard	
attika fire app	Option	
Home Automation	Option	





INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Raccords		
Ø Sortie de fumée (LAS)	130/200 mm	
Raccordement au gaz	Ø 12 mm 1/2" 3/8"	
Poids selon le modèle/l'équipement		
Poids selon le modèle/l'équipement	160 - 170 kg	
Systèmes de conduits de cheminée agréés		
Schiedel Ontop Metaloterm	~	
Jeremias	✓	
M&G Group	~	
Poujoulat	~	
Certifications		
Classe d'efficacité énergétique	А	
CE	EU 2016/426	
SVGW	19-015-3	



SERVICES

Plage de puissance		
riage de puissance		
Gaz naturel G20/20 mbar	3-17.2 kW	
Propane G31/50 mbar	2.7-16.5 kW	
Consommation de gaz		
Gaz naturel G20/20 mbar	2.2 m ³ /h	
Propane G31/50 mbar	0.78 m ³ /h	
Charge maximale		
Gaz naturel G20/20 mbar	23.5 kW	
Propane G31/50 mbar	22.4 kW	
Rendement		
Gaz naturel G20/20 mbar	91.1 %	
Propane G31/50 mbar	90.5 %	

INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale		
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	500 mm	

AIR DE CONVECTION

Air de convection au dessus	700 cm ²
Air de convection en dessous	500 cm ²

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.



Installation

